**Beetronics**
Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Österreich
+43 720 115 767 · info@beetronics.at

Artikelnummer: 9HD7M

# 9 Zoll Monitor Metall

Produkt online ansehen














## Produktinformationen

- 1920 x 1200 Auflösung (Full HD)
- Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- Außenmaße: 218 x 150 x 36 mm

Dieser 9-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 9-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 9HD7M verfügt über HDMI-, VGA-, BNC- sowie RCA-Anschlüsse.

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Österreich
+43 720 115 767 · info@beetronics.at

## Allgemeines

| | |
|---|---|
| Hersteller | Beetronics |
| Produktlinie | Monitor Series |
| Produktbezeichnung | 9 Zoll Monitor Metall |
| Artikelnummer | 9HD7M |
| Vorgängermodell | 9HDM |
| Produkttyp | Monitor |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bedienungsanleitung | PDF herunterladen |
| Kurzanleitung | PDF herunterladen |

## Display-Architektur

| | |
|---|---|
| Bilddiagonale | 9.0 Zoll (228 mm) |
| Seitenverhältnis | 16:10 (4:3 und 16:9 einstellbar) |
| Native Auflösung | 1920 x 1200 |
| Pixels pro Zoll | 254 PPI |
| Paneltyp | IPS-LCD |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Oberfläche | Anti-Glare-Hartbeschichtung (3H) |
| Unterstützte Ausrichtung | Querformat, Hochformat, Face-Up |

## Display-Leistung

| | |
|---|---|
| Maximale Helligkeit | 350 nits (typisch) |
| Minimale Helligkeit | 1 nit |
| Kontrast | 900:1 |
| Betrachtungswinkel | 178° Horizontal, 178° Vertikal |
| Reaktionszeit | 10 ms |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min) |

## Betriebsfunktionen

| | |
|---|---|
| Audio | Zwei integrierte Lautsprecher |
| USB-Mediaplayer | Integrierter USB-Mediaplayer mit automatischer Wiedergabe beim Einschalten und kontinuierlicher Loop-Wiedergabe, unterstützt gängige Videoformate wie: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Tastensperre | Bedienknöpfe können blockiert werden. |
| Auto-An | Automatisch einschalten bei Strom / Signal. |
| Dimmen | Einstellbare Hintergrundbeleuchtung über Fernbedienung oder optionalen Dimmer. |
| Bild spiegeln | Kompatibel mit einem Teleprompter (Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden) |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Österreich
+43 720 115 767 · info@beetronics.at

## Anschlüsse

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA-Cinch Video | 1x |
| USB-A | 1x integrierter USB-Mediaplayer |
| Audio-Eingang (3.5 mm) | 1x |
| Audio-Ausgang (3.5mm) | 1x |

## Mechanisch

| | |
|---|---|
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 218 x 150 x 36 mm |
| Bildfläche | 193 x 121 mm |
| Gewicht | 900 Gramm (1300 Gramm mit Standfuß) |
| Farbe | Schwarz |

## Montage

| | |
|---|---|
| Wandmontage | VESA 75x75mm |
| Einbau | Befestigungsstreifen mitgeliefert |
| Standfuß | Verstellbar und abnehmbar |
| Unterstützte Montageausrichtungen | Querformat, Hochformat, Face-Up |

## Energie

| | |
|---|---|
| Nenneingangsspannung | 19V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 9-36V DC |
| Leistungsaufnahme | 9 W (Betrieb), 0.4 W (Standby) |
| Stromversorgung | Externes DC-Netzteil im Lieferumfang enthalten |
| Mitgeliefertes Netzteil | Eingang: 100-240V AC, 50/60Hz, Ausgang: 19V DC, 1,5A |
| Stromanschluss | 5,5 mm × 2,1 mm DC-Hohlstecker |
| Länge DC-Kabel | 1.5 m |
| Länge Netzkabel | 1.0 m |

## Umgebung

| | |
|---|---|
| Max. kontinuierliche Betriebszeit | 24/7 |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +60°C (14°F bis 140°F) |
| Lagertemperatur | -20°C bis +70°C (-4°F bis 158°F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% - 90% nicht-kondensierend |
| MTBF | 50.000 Stunden |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Österreich
+43 720 115 767 · info@beetronics.at

## Compliance & Vorschriften

| | |
|---|---|
| Regionale Standards | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003) |
| Umweltstandards | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Konfliktmineralien (3TG; basierend auf Lieferantenerklärungen) |
| Industriestandards | Maritim: IEC 60945, DNV-CG-0339 (BEE-PSU1-MAR erforderlich); Schienenverkehr: EN 50155, EN 45545-2; Automobil: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Geltungsbereich | Normen und Zertifizierungen gelten für die geprüfte Produktkonfiguration mit dem angegebenen Netzteil. Die endgültige Systemkonformität liegt in der Verantwortung der für die Systemintegration verantwortlichen Partei. |
| Konformitätserklärung | PDF herunterladen |

## Verpackungsinhalt

| | |
|---|---|
| Verpackungsinhalt | Monitor, Einbauleisten, Standfuß, Fernbedienung, Netzteil, Schnellstart-Anleitung |

## Kompatibles Zubehör

| | |
|---|---|
| Dimmer | Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8) |
| Rack-Montage | Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2) |
| Wand-Montage | Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1) |
| Standfuß | VDK3 im Lieferumfang enthalten |

## EPR Weights

| | |
|---|---|
| Plastic Packaging Weight (in Gram) | 77 |
| Paper Packaging Weight (in Gram) | 425 |
| Other Packaging Weight (in Gram) | 2 |
| Transport Packaging Weight (in Gram) | 148 |
| Total Packaging Weight (in Gram) | 652 |
| WEEE Weight (in Gram) | 1220 |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Österreich
+43 720 115 767 · info@beetronics.at

