




Artikelnummer: 10HD7M

10 Zoll Monitor Metall

Dieser 10-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 10-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 10HD7M verfügt über HDMI-, VGA-, BNC- sowie RCA-Anschlüsse.

- ✓ 1920 x 1200 Auflösung (Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 243 x 165 x 34 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	10HD7M
Vorgängermodell	10HDM
Produktbezeichnung	10 Zoll Monitor Metall
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Panel

Bilddiagonale	10.2 Zoll (259 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	16:10 (4:3 und 16:9 einstellbar)
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	224 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
3.5mm Klinenstecker Eingang	1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	1000 Gramm (1400 Gramm mit Standfuß)
Breite	243 mm
Höhe	164 mm
Tiefe	35 mm
Abmessungen Bildfläche	219 x 138 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Energieverbrauch	9.8 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	<input checked="" type="checkbox"/> VESA (75 mm)
Einbau	<input checked="" type="checkbox"/> Befestigungsstreifen mitgeliefert
Fuß	<input checked="" type="checkbox"/> Verstellbar und abnehmbar

Zertifikate und Zeugnisse

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-------------	---

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, Bedienungsanleitung
-------------------	--

Kompatibles Zubehör

Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	VDK3 im Lieferumfang enthalten



