




Artikelnummer: 12SDI7M

## 12 Zoll Monitor Metall SDI

Dieser 12-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragendem 178°-Betrachtungswinkel. Der 12-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 12SDI7M verfügt über mehrere HDMI- und SDI-Anschlüsse, die eine Verkettung von Quellen ermöglichen.

- ✓ 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI (Ein- & Ausgang), SDI (2x Ein- & 2x Ausgang)
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 279 x 179 x 37 mm



## Allgemeines

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Hersteller          | Beetronics                        |
| Produktlinie        | Monitor Series                    |
| Produktbezeichnung  | 12 Zoll Monitor Metall SDI        |
| Artikelnummer       | 12SDI7M                           |
| Produkttyp          | Monitor                           |
| Garantie            | 2 Jahre                           |
| Bedienungsanleitung | <a href="#">PDF herunterladen</a> |
| Kurzanleitung       | <a href="#">PDF herunterladen</a> |

## Display-Architektur

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bilddiagonale            | 11.6 Zoll (296 mm)               |
| Seitenverhältnis         | 16:9 (4:3 einstellbar)           |
| Native Auflösung         | 1920 x 1080                      |
| Pixels pro Zoll          | 190 PPI                          |
| Paneltyp                 | IPS-LCD                          |
| Hintergrundbeleuchtung   | LED                              |
| Oberfläche               | Anti-Glare-Hartbeschichtung (3H) |
| Unterstützte Ausrichtung | Querformat, Hochformat, Face-Up  |

## Display-Leistung

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Helligkeit      | 300 nits (typisch)                 |
| Minimale Helligkeit      | 1 nit                              |
| Kontrast                 | 1000:1                             |
| Betrachtungswinkel       | 178° Horizontal, 178° Vertikal     |
| Reaktionszeit            | 10 ms                              |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Farbübertragung          | PAL/NTSC/SECAM                     |

## Betriebsfunktionen

|               |   |
|---------------|---|
| Audio         | Zwei integrierte Lautsprecher   |
| Tastensperre  | Bedienknöpfe können blockiert werden.   |
| Auto-An       | Automatisch einschalten bei Strom / Signal.   |
| Dimmen        | Einstellbare Hintergrundbeleuchtung über Fernbedienung oder optionalen Dimmer.          |
| Bild spiegeln | Kompatibel mit einem Teleprompter (Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden) |

## Anschlüsse

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| HDMI Eingang          | 1x                              |
| HDMI Ausgang          | 1x                              |
| USB-A                 | 1x integrierter USB-Mediaplayer |
| SDI Eingang (3G)      | 2x                              |
| SDI Ausgang           | 2x                              |
| Audio-Ausgang (3.5mm) | 1x                              |

## Mechanisch

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 279 x 179 x 37 mm                    |
| Bildfläche                  | 257 x 145 mm                         |
| Gewicht                     | 1300 Gramm (1700 Gramm mit Standfuß) |
| Farbe                       | Schwarz                              |

## Montage

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Wandmontage                       | ✔ VESA 75x75mm                      |
| Einbau                            | ✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert |
| Standfuß                          | ✔ Verstellbar und abnehmbar         |
| Unterstützte Montageausrichtungen | Querformat, Hochformat, Face-Up     |

## Energie

|                     |   |
|---------------------|---|
| Eingangsspannung    | DC 9-36V                                      |
| Energieverbrauch    | 18 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)               |
| Spannungsversorgung | Extern DC (Netzteil enthalten)                |
| Netzteil            | Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A |
| Netzteil-Stecker    | DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm                |

## Umgebung

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Max. kontinuierliche Betriebszeit | 24/7                             |
| Betriebstemperatur                | -10°C bis +60°C (14°F bis 140°F) |
| Lagertemperatur                   | -20°C bis +70°C (-4°F bis 158°F) |
| Betriebsfeuchtigkeit              | 10% - 90% nicht-kondensierend    |
| MTBF                              | 50.000 Stunden                   |

## Compliance & Vorschriften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Regionale Standards   | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC   |
| Umweltstandards       | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Konfliktminerale (3TG; basierend auf Lieferantenerklärungen)  |
| Industriestandards    | Schienerverkehr: EN 50155, EN 45545-2; Automobil: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medizinisch: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (BEE-PSU1-MED erforderlich)   |
| Geltungsbereich       | Normen und Zertifizierungen gelten für die geprüfte Produktkonfiguration mit dem angegebenen Netzteil. Die endgültige Systemkonformität liegt in der Verantwortung der für die Systemintegration verantwortlichen Partei. |
| Konformitätserklärung | <a href="#">PDF herunterladen</a>   |

## Verpackungsinhalt

|                   |   |
|-------------------|---|
| Verpackungsinhalt | Monitor, Einbauleisten, Standfuß, Fernbedienung, Netzteil, Schnellstart-Anleitung |
|-------------------|---|

## Kompatibles Zubehör

|              |  |
|--------------|--|
| Dimmer       | <a href="#">Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)</a>   |
| Rack-Montage | <a href="#">Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)</a> |
| Wand-Montage | <a href="#">Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)</a>  |
| Standfuß     | VDK3 im Lieferumfang enthalten                               |



