




Artikelnummer: 15SDI7M

15 Zoll Monitor Metall SDI

Dieser 15-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragendem 178°-Betrachtungswinkel. Der 15-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 15SDI7M verfügt über mehrere HDMI- und SDI-Anschlüsse, die eine Verkettung von Quellen ermöglichen.

- ✓ 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI (Ein- & Ausgang), SDI (2x Ein- & 2x Ausgang)
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 384 x 240 x 40 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	15SDI7M
Produktbezeichnung	15 Zoll Monitor Metall SDI
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Panel

Bilddiagonale	15.6 Zoll (396 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	146 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	350 cd/m2
Kontrast	700:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

Anschlüsse

HDMI Eingang	1x
HDMI Ausgang	1x
3.5mm Klinenstecker Eingang	1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer
SDI Eingang (3G)	2x
SDI Ausgang	2x

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	2400 Gramm (3200 Gramm mit Standfuß)
Breite	384 mm
Höhe	240 mm
Tiefe	40 mm
Abmessungen Bildfläche	344 x 195 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Energieverbrauch	19.6 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-3A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Einbau	✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Fuß	✔ Verstellbar und abnehmbar

Zertifikate und Zeugnisse

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-------------	---

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, Bedienungsanleitung
-------------------	--

Kompatibles Zubehör

Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)



