

Artikelnummer: 7HD7


7 Zoll Field Monitor

Dieser 7-Zoll-Field-Monitor verfügt über ein Full-HD-IPS-Panel, welches für ein gestochen scharfes Bild, naturgetreue Farbwiedergabe sowie einen hervorragenden Blickwinkel sorgt. Dieser Monitor verfügt über einen Ein- und Ausgang für HDMI sowie AV und wird mit komplett abnehmbarer Sonnenblende geliefert.

- 1920 x 1200 Auflösung (Full HD)
- HDMI (Eingang & Ausgang), AV (Eingang & Ausgang)
- Sonnenblende & Anschluss für Akku
- Geeignet für alle Kameras







© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	7HD7
Vorgängermodell	7HD5
Produktbezeichnung	7 Zoll Field Monitor
Garantie	2 Jahre

Panel

Bilddiagonale	7.0 Zoll (178 mm)
Seitenverhältnis	16:10 (4:3 und 16:9 einstellbar)
Native Auflösung	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	2160p, 1080p/1080i, 720p, 576p/576i, 480p/480i
Pixels pro Zoll	324 PPI
Helligkeit	450 cd/m2
Kontrast	1100:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Anschlüsse

HDMI Eingang	1x
HDMI Ausgang	1x
BNC-Video Eingang (CVBS)	1x
BNC-Video Ausgang (CVBS)	1x
3.5mm Klinkenstecker Ausgang	1x
Akku	Optional (BP4)

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	400 Gramm
Höhe	130 mm
Tiefe	35 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Sonnenblende	Abnehmbar und faltbar

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at

Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	VESA (75 mm)
Stativ	1/4" Stativgewinde

Zertifikate und Zeugnisse

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Verpackungsinhalt


Verpackungsinhalt	Monitor, Hotshoe, Netzteil, Sonnenblende, Bedienungsanleitung

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at



© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich

Telefon: 0720 115 767
Fax: 0720 115 768
E-mail: info@beetronics.at
Web: www.beetronics.at