




Artikelnummer: 7HD7M

## 7 Zoll Monitor Metall

Dieser 7-Zoll-IPS-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 7-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 7HD7M verfügt über HDMI-, VGA-, BNC- sowie RCA-Anschlüsse.

- ✓ Hervorragende Bildqualität (bis zu Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 176 x 119 x 35 mm



## Allgemeines

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Hersteller          | Beetronics                        |
| Produktlinie        | Monitor Series                    |
| Produktbezeichnung  | 7 Zoll Monitor Metall             |
| Artikelnummer       | 7HD7M                             |
| Vorgängermodell     | 7HDM                              |
| Produkttyp          | Monitor                           |
| Garantie            | 2 Jahre                           |
| Bedienungsanleitung | <a href="#">PDF herunterladen</a> |
| Kurzanleitung       | <a href="#">PDF herunterladen</a> |

## Display-Architektur

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bilddiagonale            | 7.0 Zoll (177 mm)                |
| Seitenverhältnis         | 16:10 (4:3 und 16:9 einstellbar) |
| Native Auflösung         | 1280 x 800                       |
| Pixels pro Zoll          | 217 PPI                          |
| Paneltyp                 | IPS-LCD                          |
| Hintergrundbeleuchtung   | LED                              |
| Oberfläche               | Anti-Glare-Hartbeschichtung (3H) |
| Unterstützte Ausrichtung | Querformat, Hochformat, Face-Up  |

## Display-Leistung

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Helligkeit      | 250 nits (typisch)                 |
| Minimale Helligkeit      | 1 nit                              |
| Kontrast                 | 800:1                              |
| Betrachtungswinkel       | 178° Horizontal, 178° Vertikal     |
| Reaktionszeit            | 10 ms                              |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min) |
| Farbübertragung          | PAL/NTSC/SECAM                     |

## Betriebsfunktionen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Audio           | Zwei integrierte Lautsprecher   |
| USB-Mediaplayer | Integrierter USB-Mediaplayer mit automatischer Wiedergabe beim Einschalten und kontinuierlicher Loop-Wiedergabe, unterstützt gängige Videoformate wie: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Tastensperre    | Bedienknöpfe können blockiert werden.   |
| Auto-An         | Automatisch einschalten bei Strom / Signal.   |
| Dimmen          | Einstellbare Hintergrundbeleuchtung über Fernbedienung oder optionalen Dimmer.  |
| Bild spiegeln   | Kompatibel mit einem Teleprompter (Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden)   |

## Anschlüsse

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| HDMI                   | 1x                              |
| VGA                    | 1x                              |
| BNC (CVBS)             | 1x                              |
| RCA-Cinch Video        | 1x                              |
| USB-A                  | 1x integrierter USB-Mediaplayer |
| Audio-Eingang (3.5 mm) | 1x                              |
| Audio-Ausgang (3.5mm)  | 1x                              |

## Mechanisch

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 176 x 119 x 35 mm                  |
| Bildfläche                  | 150 x 94 mm                        |
| Gewicht                     | 600 Gramm (800 Gramm mit Standfuß) |
| Farbe                       | Schwarz                            |

## Montage

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Wandmontage                       | ✔ VESA 75x75mm                      |
| Einbau                            | ✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert |
| Standfuß                          | ✔ Verstellbar und abnehmbar         |
| Unterstützte Montageausrichtungen | Querformat, Hochformat, Face-Up     |

## Energie

|                     |   |
|---------------------|---|
| Eingangsspannung    | DC 9-36V                                      |
| Energieverbrauch    | 7 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)                |
| Spannungsversorgung | Extern DC (Netzteil enthalten)                |
| Netzteil            | Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A |
| Netzteil-Stecker    | DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm                |

## Umgebung

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Max. kontinuierliche Betriebszeit | 24/7                             |
| Betriebstemperatur                | -10°C bis +60°C (14°F bis 140°F) |
| Lagertemperatur                   | -20°C bis +70°C (-4°F bis 158°F) |
| Betriebsfeuchtigkeit              | 10% - 90% nicht-kondensierend    |
| MTBF                              | 50.000 Stunden                   |

## Compliance & Vorschriften

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Regionale Standards   | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC  |
| Umweltstandards       | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Konfliktmineralien (3TG; basierend auf Lieferantenerklärungen)   |
| Industriestandards    | Maritim: IEC 60945, DNV-CG-0339 (BEE-PSU1-MAR erforderlich); Schienenverkehr: EN 50155, EN 45545-2; Automobil: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medizinisch: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (BEE-PSU1-MED erforderlich) |
| Geltungsbereich       | Normen und Zertifizierungen gelten für die geprüfte Produktkonfiguration mit dem angegebenen Netzteil. Die endgültige Systemkonformität liegt in der Verantwortung der für die Systemintegration verantwortlichen Partei.  |
| Konformitätserklärung | <a href="#">PDF herunterladen</a>  |

## Verpackungsinhalt

|                   |   |
|-------------------|---|
| Verpackungsinhalt | Monitor, Einbauleisten, Standfuß, Fernbedienung, Netzteil, Schnellstart-Anleitung |
|-------------------|---|

## Kompatibles Zubehör

|              |  |
|--------------|--|
| Dimmer       | <a href="#">Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)</a>   |
| Rack-Montage | <a href="#">Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)</a> |
| Wand-Montage | <a href="#">Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)</a>  |
| Standfuß     | <a href="#">Kompatibel mit VDK3 einklappbarem Standfuß</a>   |



