




Artikelnummer: 7HD7M

7 Zoll Monitor Metall

Dieser 7-Zoll-IPS-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 7-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 7HD7M verfügt über HDMI-, VGA-, BNC- sowie RCA-Anschlüsse.

- ✓ Hervorragende Bildqualität (bis zu Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 176 x 119 x 35 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	7HD7M
Vorgängermodell	7HDM
Produktbezeichnung	7 Zoll Monitor Metall
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Panel

Bilddiagonale	7.0 Zoll (177 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	16:10 (4:3 und 16:9 einstellbar)
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1280 x 800
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	217 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
3.5mm Klinenstecker Eingang	1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	600 Gramm (800 Gramm mit Standfuß)
Breite	176 mm
Höhe	119 mm
Tiefe	36 mm
Abmessungen Bildfläche	150 x 94 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Energieverbrauch	5.6 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Einbau	✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Fuß	✔ Verstellbar und abnehmbar

Zertifikate und Zeugnisse

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-------------	---

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, Bedienungsanleitung
-------------------	--

Kompatibles Zubehör

Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	Kompatibel mit VDK4 einklappbare Standfuß



