



Artikelnummer: 12TSV7M

12 Zoll Touchscreen Metall (4:3)

Dieser 12-Zoll-Touchscreen verfügt über ein zuverlässiges Multi-Touch-Panel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Der Monitor liefert einen ausgezeichneten 178°-Betrachtungswinkel und ist mit den Betriebssystemen Windows, Mac und Linux kompatibel. Der Touchscreen-Monitor ist für die professionelle Anwendung konzipiert, leicht zu integrieren und eignet sich für den Dauerbetrieb.

- ✓ 4:3 Multi-Touch Panel
- ✓ Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 280 x 223 x 44 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	12TSV7M
Produktbezeichnung	12 Zoll Touchscreen Metall (4:3)
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Unterstützte Betriebssysteme

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Sequoia, Sonoma, Ventura
Linux	alle Linux-Distributionen
ChromeOS	alle ChromeOS-Versionen
Brightsign	alle BrightsignOS-Versionen

Panel

Bilddiagonale	12.1 Zoll (307 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	4:3
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1024 x 768
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	83 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal
Oberfläche	Gehärtetes Glas
Touch Technologie	Kapazitiv, 10-Punkt Multi-Touch
Touch-Bedienung	Stift, Hand, Handschuh

Anschlüsse

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Video, Audio, Touch
USB-A	Via USB-C-auf-USB-A-Adapter. Nur für die Touch-Funktionalität. Eine zusätzliche Videoverbindung über HDMI, DisplayPort oder VGA ist erforderlich.
Audio-Ausgang (3.5mm)	1x

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Abmessungen (ohne Standfuß)	280 x 223 x 44 mm
Aktiver Bereich	264 x 184 mm
Gewicht	1900 Gramm (2500 Gramm mit Standfuß)

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up




Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Energieverbrauch	10.6 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-3A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 85% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	 VESA 75x75mm
Einbau	 Befestigungsstreifen mitgeliefert
Fuß	 Verstellbar und abnehmbar

Zertifizierungen

IP-Schutzklasse	IP65 (Panel Vorderseite)
Stoßfestigkeit	IK08
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, C-Tick, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Touchscreen, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Fußständer, USB-Kabel, Bedienungsanleitung
-------------------	---

Kompatibles Zubehör

Infrarot-Verlängerung	Kompatibel mit Infrarot-Verlängerung (IRC7)
Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	VDK3 im Lieferumfang enthalten
Touchscreen-Eingabestift	Kompatibel mit CTS7 Kapazitiver Touchscreen-Eingabestift



